pesuallas betonia 600



Tuotenro: 20074010

Westerbergin betoninen pesuallas, käsintehty ja ainutlaatuisella, pehmeän muotoisella muotoilulla. Jokainen kappale on ainutlaatuinen, ja sen pinnassa on eloisia värivaihteluita. Pesualtaan sisä- ja yläpinta on tiivistetty betonin huokosten sulkemiseksi, mikä tekee siitä tahrankestävämmän. Pesualtaan ulkopinnalla voi esiintyä luonnollisia huokosia.

Ilman ylivuotosuojaa. Osta pohjaventtiili ja viemärisarja erikseen.

Tarkemmat tiedot:

Tuotekoodit	
EAN	7333231011792
Standardit ja luokitukset	
ETIM	EC011550
Tuotemitat ja -paino	
Leveys (mm)	610
Syvyys (mm)	465
Korkeus (mm)	140
Nettopaino (kg)	19

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Betoni
Väri	Harmaatäpläinen
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. korkeus (m)	0,210
Pakk. leveys (m)	0,670
Pakk. pituus (m)	0,520
Bruttopaino (kg)	19,000

Hoito-ohjeet

Betoni on rustiikki luonnonmateriaali ja tä le materiaalille on ominaista yksilölliset väri- ja pintavaihtelut. Materiaali on huokoista ja tämän takia on altaan pinta sekä karkaistu että käsitelty tiivisteellä, joka tekee pinnasta likaa hylkivämmän. Käsittele allas 6 kk välein betonille ja luonnon kivelle tarkoitetulla vahalla. Hankaavat ja hiovat pesuaineet -tai sienet voivat vaurioittaa altaan pintaa, mikä johtaa pitkällä aikavälillä tahroihin ja vaurioihin, joita ei voida korjata. Pyyhi vesipisarat pois pehmeällä liinalla kalkkitahrojen välttämiseksi. Altaan ollessa märkä voi siinä näkyä tummempia alueita, jotka häviävät muutaman tunnin kuluessa altaan kuivuessa. Älä altista allasta yli 60 asteiselle vedelle tai nopeille lämpötilan muutoksille. Allas puhdistetaan pehmeällä liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Käytä aina pehmeää puhdistusl inaa tai sientä ja vältä kovia ja hankaavia puhdistusvälineitä, kuten teräsvillaa. Älä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät hankausaineita, happoja, ammoniakkia, asetoonia tai muita kemikaaleja. (kuten hankausjauhetta, hiuslakkaa, hiusväriä, valkaisu- ja tahranpoistoaineita, karvanpoisto- ja